

FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
POLIETILENE	01/05/2009	2	EE.S.150.00
<i>Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.</i>			

Denominazione commerciale:

## POLIETILENE ESPANSO PAVACUSTIC APLOMB

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo



### CARATTERISTICHE:

Polietilene espanso reticolato + piombo metallico + polietilene espanso reticolato

### DIMENSIONI STANDARD:

Larghezza: m. 1.00

Lunghezza: m 3.00

Spessore 6.35 mm (mm. 3.00 + mm. 0.35 + mm. 3.00)

Grammatura: g/m<sup>2</sup> 4130

### CAMPI D'IMPIEGO:

quale isolamento acustico (sottopavimento) e resistenza all'acqua e rumore (sottotegola)  
isolamento acustico cassonetti o cavedi

### ATTENUAZIONE RUMORE A PARETE:

26 dB a 500 Hz (UNI EN ISO 717/1 ISO 140/3)

Il valore indicato è riferito al solo materiale isolante – il valore si incrementa in modo differente in funzione del supporto al quale viene applicato.

### IMBALLO:

in politene termoretraibile e su pallet.

