

FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
POLIETILENE T.SIL	01/02/2017	1	EE.S.TB1.00
<i>Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.</i>			

Denominazione commerciale:

## FASCIA ANGOLARE RETICOLATA PAVACUSTIC N BAND

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo



### CARATTERISTICHE:

schiuma poliolefinica reticolata per isolamento acustico di zocolature in pavimenti residenziali e industriali  
Utilizzabile come disgiunzione perimetrale tra massetto e parete, da fissarsi con banda adesiva sia alla parete perimetrale che al materassino anticalpestio in precedenza già posato.  
Eventuali eccedenze sulla parte verticale potranno essere tagliate solo a Piastrina posata.

### proprietà

proprietà	metodo	unit	valori
Spessore	ISO 1923	mm	4,9
Grammatura (banda)	ISO 845	g/m <sup>2</sup>	155
Grammatura (adesivo)	ISO 845	g/m <sup>2</sup>	50
Resistenza alla Compressione al 10%	ISO 3386/1	kPa	17
Resistenza alla Compressione al 25%	ISO 3386/1	kPa	41
Resistenza alla Compressione al 50%	ISO 3386/1	kPa	118
Carico a Rottura Vert.	ISO 1798	MPa	0,39
Carico a Rottura Oriz.	ISO 1798	MPa	0,22
Allungamento a Rottura Vert.	ISO 1798	%	38
Allungamento a Rottura Oriz.	ISO 1798	%	32
Resistenza allo Strappo Vert.	ISO 34-1 A	N/mm	1,8
Resistenza allo Strappo Oriz.	ISO 34-1 A	N/mm	1,1

