


FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
PANNELLI POLIURETANO	01/05/2018	3	PO.P.RF30.0
<i>Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.</i>			

Denominazione commerciale:

POLIURETANO PANN. RF3 ISOLMEC

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo



CARATTERISTICHE:

Pannelli rigidi in poliuretano espanso rigido prodotti in continuo rivestito in Duotwin multistrato.

DIMENSIONI STANDARD:

Larghezza: mm. 600
Lunghezza: mm. 1200
(per dimensioni diverse interpellare il nostro ufficio commerciale)
Spessore: da mm. 30 a mm. 140
Densità: 36 Kgmc +/- 1.5 Kg
Rivestimento: Duotwin multistrato

CAMPI D'IMPIEGO:

Isolamento termoacustico di pareti, solai, pannelli prefabbricati, pareti mobili, costruzioni in genere, pavimenti, correzione pilastri e ponti termici

TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO:

+ 110 °C / - 40 °C in continuo.

COMPORAMENTO AL FUOCO: Euroclasse F

CALORE SPECIFICO: Cp 1457 [J / Kg °K]

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: 130 kPa al 10% di compr.dello spessore

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO: μ 148 \pm 24
riv. con alu μ 10.000

PRESTAZIONI TERMICHE:

Conducibilità termica dichiarata: W/m.k 0,022

IMBALLO: in politene termoretraibile e pallettizzazione

STABILITA' DIMENSIONALE: +/- 0,5 % proprie dimensioni.

IMBALLO:

imballati in termoretraibile su pallet

poliuretano

schede tecniche ISOLMEC

