

FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
PRODOTTI VARI	01/05/2009	2	VAR.LC400.0

Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.

Denominazione commerciale:

LEGNOCEMENTO LC400 ISOLMEC

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo



CARATTERISTICHE:

Pannelli termoisolanti in lana di legno agglomerata con cemento portland

DIMENSIONI STANDARD:

mm. 1200/2000/2400 x 600

Spessori mm. 15/25/35/50

Densità: 400 Kg.mc ±10%

per dimensioni o spessori diversi interpellare il nostro ufficio commerciale

CAMPI DI IMPIEGO:

destinati come isolanti termici ed acustici per coperture piane o inclinate, pareti divisorie come supporto all'isolamento acustico, come isolante termico resistente al fuoco, protezione ponti termici, cassero a perdere.

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: 150 Kpa

COMPORAMENTO AL FUOCO; Euroclasse B (s1 d0)

CONDUCIBILITA' TERMICA: mm. 15 = 0.075 W/m.k (EN13168)

mm. 25 = 0.071 W/m.k (EN13168)

mm. 35 = 0.064 W/m.k (EN13168)

mm. 50 = 0.063 W/m.k (EN13168)

PERMEABILITA': mm. 15 = μ 8 mm. 25 = μ 6 mm. 35 = μ 5 mm. 50 = μ 4

IMBALLO: scatole o pallet

